
Tirage Poulie Basse

Photos du produit



Brève description

Le Tirage Poulie Basse de la Elite Series est conçu pour un entraînement sérieux dans des environnements exigeants. Conçu pour ceux qui apprécient la fonctionnalité plutôt que l'esthétique, cette machine a été simplifiée pour offrir tout ce dont vous avez besoin dans une excellente expérience d'entraînement, en privilégiant l'essentiel et en offrant tout ce dont vous avez besoin en termes de sensation, de mouvement et d'ajustabilité.

Avec un design robuste, cette machine à charge guidée offre la capacité d'isoler et de renforcer le dos de manière

efficace. La construction de haute qualité, avec des tubes ovales de 50 x 100 mm et une épaisseur de 3 mm, soutient la solidité de la machine. Idéale pour les utilisateurs de tous niveaux, elle fusionne un style classique avec des performances commerciales et une biomécanique précise pour une expérience d'entraînement incomparable dans votre salle de sport professionnelle.

Description

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **PLAQUES:** Version renforcée de la pile de plaques (430 x 100 x 15,5 mm), le niveau de décibels généré pendant le mouvement est inférieur à celui des plaques conventionnelles, et le son est doux et non strident. Les étiquettes des piles de plaques passent progressivement du vert, jaune et rouge, offrant aux utilisateurs une vue directe et claire.
- **TIGE DE GUIDAGE:** La tige de guidage est en tube d'acier inoxydable 25 x 2,0 mm, ce qui réduit le degré d'agitation pendant le mouvement de la pile de plaques et rend le mouvement plus fluide. En comparaison, la tige de guidage conventionnelle est en tube d'acier inoxydable 20 x 2,0 mm.
- **PANNEAU D'INSTRUCTIONS:** Le schéma de guide d'entraînement est simple et intuitif, montrant comment s'entraîner correctement et quels groupes musculaires sont impliqués.
- **COMPOSANTS:** La poignée, la charnière de l'axe et la broche de la pile de plaques sont tous fabriqués en alliage d'aluminium anodisé.
- **CÂBLE:** Utilise un câble en tresse de 7 x 19, graissé et revêtu de nylon.
- **DESCRIPTION DU CHÂSSIS:** Le tube principal mesure 50 x 100 x 2,5 mm, et les tubes secondaires mesurent 50 x 75 x 2,5 mm et 50 x 50 x 2,5 mm. Chaque cadre est soumis à un processus de pulvérisation électrostatique, avec trois couches de revêtement et deux processus de cuisson.

Spécifications techniques

Utilisation	Professionnel
Couleur	Noir
Poids (kg)	164.000000
Largeur cms.	175
Hauteur cms.	82
Long cms.	195
Partie du corps	Dos
Gamme de produits	Elite Series